

Załącznik nr 1 - specyfikacja stanu surowego zamkniętego

1. Fundamenty
 - a. łąwy fundamentowe żelbetowe zbrojone
 - b. ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 25 cm
 - c. izolacja pozioma 2x papa
 - d. izolacja pionowa 2x, styropian wodoodporny 10 cm, folia kubełkowa
 - e. płyta parteru żelbetowa
2. Ściany
 - a. ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego gr.25 cm.
 - b. ściany działowe nośne z pustaka ceramicznego oraz rozdzielające domy z pustaka akustycznego.
 - c. ściany działowe z pustaka ceramicznego gr.11,5cm.
3. Strop
 - a. strop betonowy typu Teriva o gr.24 cm.
4. Dach
 - a. konstrukcja dachu: impregnowana przeciwgrzybicznie
 - b. pokrycie dachu dachówką
 - c. dach izolowany folią
 - d. rynny i rury spustowe PCV
 - e. nadbitka dachowa drewniana
 - f. wyłazy dachowy dla konserwacji i czyszczenia kominów spalinowych
5. Stolarka okienna i drzwiowa
 - a. okna i drzwi balkonowe PCV
 - b. rolety zewnętrzne wraz z mechanizmami elektrycznymi (na parterze)
 - c. parapety zewnętrzne stalowe
 - d. drzwi wejściowe
 - e. brama garażowa elektrycznie sterowana
6. Elewacja
 - a. ocieplenie styropianem gr. 20 cm
 - b. tynk cienkowarstwowy silikonowy
7. Przyłącza do budynku
 - a. woda/ kanalizacja
 - b. gaz (zakończony skrzynką przy drodze)
 - c. prąd (zakończony skrzynką przy drodze)
8. Komin systemowe dymowe i wentylacyjne
9. Wyrównanie terenu.